



8,64" teollisuustulostin

HD830i+



Viiwakooditulostin suurille etiketeille

GoDEX HD830i maksimi tulostusleveys on 219.5mm, joten sillä voidaan tulostaa A4 kokoisia etikettejä. Käyttökohteita ovat esimerkiksi teollisuus, varastot ja logistiikka. Vankka mekaaninen rakenne takaa luotettavan toimivuuden vaikeissakin olosuhteissa. HD830i+ toimitukseen kuuluu GoLabel tarraohjelman etiketien suunnitteluun ja tulostukseen. Takuu 36 kk.



Ulkoinen rullateline 300mm tarrarullille
(sisältyy tulostimen toimitukseen)

- Kosketusnäyttö, kaksivärinen status-merkkivalo, painike tarran tunnistimen kalibrointiin
- Tulostin on metallikoteloitu. Vankka tulostusmekanismi on suunniteltu kestäämään suuret tulostusmäärät.
- Lisävarusteena Wifi-liitäntä. Tulostimessa on suurikoinen muisti lomakepohjien tallennukseen: 256 MB SDRAM ja 256 MB Flash.

GoDEX

GoDEX HD830i+ Tekniset tiedot

Tulostin		HD830i+
Tulostustekniikka		Suoralämpö ja lämpösiirto
Resoluutio		300 dpi (12 dot/mm)
Nopeus		127 mm/s (5 ips)
Tulostusleveys		219.5 mm (8,64")
Tulosteen pituus		Min. 25.4 mm (1") ; Max. 1016 mm (40")
Proessori		32-bit RISC CPU
Muisti	Flash	256 MB Flash (käyttäjän tallennustila 162 MB)
	SDRAM	256 MB
Tulostusmedian tunnistus		Säädettävä tarran tunnistin
Media	Tyypit	Jatkuva nauha, tarrat tarraväillä, tunnistusmerkillä (Black Mark), kohdistus reikään. Median tunnistus AutoSensing toiminnolla.
	Leveys	Repäisytoiminto : Min. 108 mm (4") – Max. 255 mm (10")
	Paksuus	Leikkuri: Max. 230 mm (9,05")
	Tarrarulla	Min. 0.06 mm (0.002") – Max. 0.25 mm (0.01")
Värinauha	Tarrarullan hylsy	Min. 38.1 mm (1.5") - Max. 76.2 mm (3")
	Tyypit	Vaha, vaha/harts, harts
	Pituus	Max. 300 m
	Leveys	Min. 110 mm (4.3") – Max. 220 mm (8.66")
Värinauhahan nulkohalkaisija	Värinauhahan hylsy	Max. 68 mm (2.67")
		25.4 mm (1")
Tulostimen ohjaukset		EZPL, GEPL, GZPL (automaattinen tunnistus)
Software	GoLabel tarraohjelma	Ilmaisohejelma etiketin suunnitteluun ja tulostukseen
	Ajurit	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, 8.1 and 10 , Windows Server 2003 , 2008 & 2010
	DLL	MAC \ Linux Win CE, .NET, Andriod, Windows Mobile, Windows 2000 / XP / VISTA / Windows 7 / Windows 8.1/Windows 10
Sisäiset fontit		6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 and OCR A & B
Ladattavat Fontit	Bitmap Fontit	Bitmap fonts 90°, 180°, 270° rotatable, single characters 90°, 180°, 270° rotatable
	TTF Fontit	Bitmap fonts 8 times expandable in horizontal and vertical directions
	Bitmap Fontit	TTF Fonts (Bold / Italic / Underline). 0°,90°, 180°, 270° rotatable
	Aasialaiset Fontit	90°, 180°, 270° rotatable, single characters 90°, 180°, 270° rotatable
Viivakoodit	1-D viivakoodit	16x16, 24x24. Traditional Chinese (BIG-5), Simplified Chinese (GB2312), Japanese (S-JIS), Korean (KS-X1001)
	2-D koodit	90°, 180°, 270° rotatable and 8 times expandable in horizontal and vertical directions
		TTF Fonts (Bold / Italic / Underline). 0°,90°, 180°, 270° rotatable
		China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8, EAN-13, EAN 8/13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5, Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2- of 5 with Shipping Bearer Bars, ISBT – 128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Random Weight, Standard 2 of 5, Telepen, UPC-A, UPC-E, UPC-A and UPC-E with EAN 2 or 5 digit extension, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart
Koodisivut		Aztec code, Code 49, Codablock F, Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417, QR code, TLC 39
Grafiikka		Codepage 437, 737, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257
Liitännät		Unicode UTF8 \ UTF16BE \ UTF16LE
Ohjauspaneeli		BMP ja PCX, muut formaatit käytettävistä ohjelmista. (GoLabel tarraohjelma: BMP, DIB, JPG, PNG, TIF, GIF, WMF)
Reaaliaikakello		• USB 2.0 (B-Type)
Virtalähde		• Serial port: RS-232 (DB-9)
Ympäristö		• IEEE 802.3 10/100 Base-Tx Ethernet port (RJ-45)
Hyväksynyt		• USB Host (A-Type)
Mitat		• Taustavalaistu 3.2" kosketusnäyttö
Lisävarusteet		• Virta/standby-painike jossa kaksivärinen merkkivalo
		• FEED / PAUSE / CANCEL-painike jossa kaksivärinen merkkivalo: Ready (Green); Virhe (Red)
		• Tarran tunnistimen kalibrointipainike tulostimen takana
		On
		100 - 240V AC, 50-60Hz
		5°C - 40°C
		-20°C - 60°C
		CE (EMC) \ FCC Class B \ CB \ UL \ cUL \ CCC
		221 mm x 431 mm x 224 mm
		11.7 kg
		Leikkuri
		Parallel port adaptor moduli (Centronic female 36-pin)
		Bluetooth
		Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n)

* Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Tuotteet ja tiedot voivat muuttua meistä riippumattomista syistä.

* Kaikki yritys- ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä ja / tai rekisteröityjen tavaramerkkien omistajiensa omaisuutta.

GoDEX HD830i+

Tulostin suurille etiketeille, tulostaa A4-kokoon saakka (max tulostusleveys 219.5 mm).



Logistiikka

Kuljetusetiketit, pakkausetiketit, osoitetarrat jne.



Varastot

Hyllynreunaetiketit, tuotetarrat, varaston hallinta, lavatarrat, pakkausetiketit jne.



Teollisuus

Tuote-etiketit, teollisuusetiketit, lavatarrat, kauppa, varastointi, jne.

Etikettien suunnittelu- ja tulostusohjelma GoLabel

GoDEX LABEL DESIGN SOFTWARE

**Suomenkielinen
ilmaisohjelma**

GoLabel on suomenkielinen ilmaisohjelma etikettien suunnitteluun ja tulostamiseen. GoLabel on ohjelma, jota ei tarvitse rekisteröidä eikä lisenssi vanhene. GoLabel tukee sekä 1D- että 2D-viivakoodoja. Ohjelman ominaisuuksia ovat mm. hyvät tietokanta ominaisuudet ja verkko-tulostusmahdollisuus. Käyttöjärjestelmä: Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 ja 8.1, Windows 10 ja 11.



GoDEX RIBBONS

Korkealaatuiset GoDEX värinauhat lämpösiirtotulostukseen

GoDEX värinauhat sopivat useimpiin muidenkin valmistajien etikettitulostimiin.

- Vaha
- Vaha/harts
- Harts

