



Desktop tulostimet

DT200i+ / DT230i+

Minikokoiset tarratulostimet
teollisuustulostimen ominaisuuksilla

Pieneen tilaan mahtuvat tarratulostimet, joiden toimitukseen kuuluu
helppokäyttöinen GoLabel tarratulostusohjelma.
Voidaan tulostaa myös ilman tietokonetta.



USB 2.0, RS-232 (DB-9)
USB Host ja Ethernet
10/100 Mbps liitännät.



Etikettirulla on helppo
asentaa ilman
pujottelua.



TFT värinäyttö ja
ohjauspaneeli
käytön helpottamiseksi.



Tarran tunnistimen
kalibrointipainike
tulostimen takana.

Tekniset tiedot

GoDEX DT200i+ ja DT230i+

Desktop Barcode Printer

Tulostin		DT200i+	DT230i+
Tulostustekniikka		Suoralämpö ja (lämpötulostus)	
Resoluutio		203 dpi (8 dots/mm)	300 dpi (12 dots/mm)
Tulostusnopeus		178 mm/s (7 IPS)	127 mm/s (5 IPS)
Tulostusleveys		54 mm (2.12")	57 mm (2.24")
Tulosteen pituus		3 mm (0.12") - 13700 mm (539,37")	3 mm (0.12") - 6000 mm (236,22")
Proessori		32 Bit RISC CPU	
Muisti		128 MB Flash (34 MB käyttömuisti) 128 MB SDRAM	
Median tunnistus		Säädettävä tarran tunnistin Kiinteä tarran tunnistin (keskitetty)	
Tulostusmedia	Mediatyypit	Jatkuva nauha, tarrat tarravälillä, tarrat tunnistusmerkillä (Black Mark) ja tunnistimen kohdistus reikään Tulostusmedian tunnistus AutoSensing toiminnolla	
	Leveys	15 mm (0,6") - 60 mm (2,36")	
	Paksuus	0,06 mm (0.0024") - 0,20 mm (0.008")	
	Tarrarullan halkaisija	Max. 127 mm (5")	
	Tarrarullan hylsy	25,4 mm ja 38,1 mm (1" ja 1.5")	
Ohjaukset		EZPL, GEPL (Eltron® Printer Language EPL), GZPL (Zebra® Printer Language ZPL) autom. tunnistus	
Ohjelma	GoLabel tarraohjelma	Suomenkielinen GoLabel tarraohjelma etikettien suunnitteluun ja tulostamiseen	
	Tulostusohjaimet SDK	Windows 7, 8 & 8.1, 10, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, MAC, Linux Win CE, .NET, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Android, Mac, iOS	
Sisäiset fontit	Bitmap fontit	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 ja OCR A & B Fonttien ja yksittäisten merkkien kääntäminen 90°, 180°, 270° Fonttien suurennus vaaka- ja pystysuunnassa, max 8-kertainen	
	TTF fontit	CG Triumvirate™, (lihavointu, kursivoitu ja alleviivattu), 0°, 90°, 180°, 270°	
Ladattavat fontit	Bitmap fontit	Fonttien ja yksittäisten merkkien kääntäminen 90°, 180°, 270°	
	Aasialaiset fontit	16x16, 24x24, Traditional Chinese (BIG-5), Simplified Chinese (GB2312), Japanese (S-JIS), Korean (KS-X1001)	
	TTF fontit	90°, 180°, 270° kääntäminen ja max 8-kertainen vaaka- ja pystysuurennus	
Viivakoodit	1-D viivakoodit	Code 39, Code 93, EAN 8/13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC / EAN-128 K-Mart, Random Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar, German Post, Code, Planet 11 & 13 digit, Japanese Postnet, I 2 of 5 with human readable check digit, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Logmars, Code 11, GS1-128, Code 49, Codablock	
	2-D koodit	PDF417, Datamatrix, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, Micro QR, Aztec, GS1 Composite	
Koodisivut		Codepage 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8, UTF16BE, UTF16LE	
Grafiikka		BMP ja PCX, muut formaatit käytettävistä ohjelmista GoLabel-tarraohjelma: BMP, DIB, JPG, PNG, TIF, GIF, WMF	
Liitännät		USB 2.0 ja USB Host (A-Type) RS 232 (DB9) IEEE 802.3 10/100 Base-Tx Ethernet port (RJ-45)	
Ohjauspaneeli		TFT värinäyttö navigointipainikkeilla Virtakykin ja kontrollipainike FEED (kalibrointipainike tulostimen takana)	
Virtalähde		100 - 240V AC, 50-60Hz	
Reaaliaikakello		Lisävarusteena	
Ympäristö	Käyttölämpötila	5°C - 40°C	
	Varastointi	-20°C - 50°C	
Ilmankosteus	Käyttö	30-85%, suhteellinen ilmankosteus, ei tiivistymistä	
	Varastointi	10-90%, suhteellinen ilmankosteus, ei tiivistymistä	
Hyväksynyt		CE (EMC), FCC Class A, CB, CCC, cUL	
Mitat	Pituus	207 mm (8,15")	
	Korkeus	171 mm (6,73")	
	Leveys	112 mm (4,41")	
Paino		1,05 kg	
Lisävarusteet		Leikkuri	
		Tarran irrotusyksikkö	
		Ulkoinen rullateline (tarrarullan ulkohalkaisija max. 250 mm)	
		Ulkoinen tarrarullan kelauslaite (tarrarullain)	

Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Tuotteet ja tiedot voivat muuttua meistä riippumattomista syistä.

Kaikki yritys- ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä ja / tai rekisteröityjen tavaramerkkien omistajiensa omaisuutta.



Oy Sendai Finland Ltd
tel. 010 231 0300
info@sendai.fi
www.sendai.fi

GoDEX DT200i+ ja DT230i+

Viivakooditarrat ja etiketit

Sopivat mm. vähittäiskaupan, logistiikan ja terveydenhuollon tulostustarpeisiin.




Etikettien suunnittelu- ja tulostusohjelma GoLabel

GoDEX

**LABEL DESIGN
SOFTWARE**

**Suomenkielinen
ilmaisohjelma**

GoLabel on suomenkielinen ilmaisohjelma etikettien suunnitteluun ja tulostamiseen. GoLabel on ohjelma, jota ei tarvitse rekisteröidä eikä lisenssi vanhene. GoLabel tukee sekä 1D- että 2D-viivakodeja. Ohjelman ominaisuuksia ovat mm. hyvät tietokanta ominaisuudet ja verkko-tulostusmahdollisuus. Käyttöjärjestelmä: Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 ja 8.1, Windows 10 ja 11.



Värinauhat

GoDEX

RIBBONS

Korkealaatuiset GoDEX värinauhat lämpösiirtotulostukseen

GoDEX värinauhat sopivat useimpiin muidenkin valmistajien etikettitulostimiin.

- Vaha
- Vaha/harts
- Harts

