



T10 / T20 tarrarullan kelauslaitteet

Sopivat kaikille tarratulostimille.

T10 ja T20 säätävät kelausnopeuden automaattisesti tulostimen tulostusnopeudelle sovivaksi. Max kelausnopeus 300 mm/s (12IPS).




Voidaan kelata 1", 1,5" ja 3" hylsulle. Tarrarullan kelaus myös ilman hylsyä.



Merkkivalo ilmoittaa kelauslaitteen toimintatilan.



Kelausnopeuden suuntakytkin sisä-/ulkopuoliselle kelaukselle.



Pikalukitus tarrarullan telineelle.

T10 ja T20 tarrarullan kelauslaitteet

Barcodes Made Easy

Tekniset tiedot	T10	T20
Medialeveys	Max 120 mm	Max 178 mm
Kelausnopeus	Max 300 mm/s (12 IPS)	
Tarrarullan ulkohalkaisija	Max 200 mm	Max 152 mm
Tarrarullan hylsy	Hylsytön, 1" (25,2-25,6 mm), 1,5" (37,4-38 mm & 40-40.6 mm) ja 3" (76-76,6 mm)	
Tarrarullan paino	Max 5 kg	
Kelaussuunnat	Sisä- ja ulkopuolinen kelaus	
Kytkin	Kelaus	
Moottori	Hybridimoottori	
Virtalähde	100-240VAC 24W, 24V virtalähde	
Käyttöympäristö	Käyttö: 5°C - 40°C Varastointi: -20°C - 60°C	
Ilmankosteus	10-85%, suhteellinen ilmankosteus, ei tiivistymistä	
Koko (K*L*P)	303mm*180mm*349 mm	303mm*180mm*394 mm
Hyväksynät	CE, FCC Class A	
Paino	5 kg	

Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Tuotteet ja tiedot voivat muuttua meistä riippumattomista syistä.
Kaikki yritys- ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä ja / tai rekisteröityjen tavaramerkkien omistajiensa omaisuutta.